


BLANCO



NATURAL



TERRA




STAIN



AZUL



NAVAL



MARFIL



VAINILLA



MACCHIATO




VISÓN



MARINO



MOSTAZA



CREMA



NUDE



MARRÓN



CAFÉ



BISCUIT



AMARILLO



NEUTRO



PINO



TEJA



GRANATE



OCRE



PALM



SEED



BEIG



ROJO



NARANJA




VERDE



SILVER



ÁRIDO



SAHARA




CLEMENTINA



GINGER



PERLA



GRIS



BASALTO



LUNAR



ANTRACITA



NEGRO

MUESTRA DE CALIDAD / QUALITY SAMPLE



cøpentek — advance



Tejido de exterior, tapicería y toldo
Outdoor furniture & sunhades fabrics

cøpentek — advance

Las lonas Cøpentek Advance by Dralon® son tejidos de altas prestaciones fabricados a partir de fibra acrílica tintada en masa, especialmente diseñadas para la confección de toldos y artículos textiles para la protección solar. El proceso de fabricación es óptimo para obtener una lona de elevada resistencia a la tracción y al desgarró. Completa el proceso, el revestimiento de alta tecnología sobre la superficie, con acabado HQ que le confiere una buena repelencia al agua (columna hidrófuga suficiente para lluvia ligera y corta) y al aceite. Estas propiedades junto al correcto mantenimiento de la lona, garantizan la durabilidad y el aspecto durante toda su vida útil. Las lonas Cøpentek Advance by Dralon® siguen un riguroso control de calidad a lo largo de todo el proceso de fabricación.

Homologación según norma UNE-EN 13561:2004+A1:2009 (Toldos. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad).

PROTECCIÓN SOLAR*
Las lonas Cøpentek Advance by Dralon® protegen de la radiación ultravioleta con elevados porcentajes de filtrado. Dependiendo de la densidad, espesor y color, el porcentaje de protección varía.
Factor de Protección Ultravioleta (UPF) de hasta +80 según la norma internacional UV Standard 801.

MANTENIMIENTO*
Para evitar la acumulación de suciedad en el tejido que pueda perjudicar al acabado y acelerar el deterioro, se recomienda realizar un lavado periódico con abundante agua, dejándolo secar al aire. No enrollar nunca el toldo húmedo. No utilice detergentes ni productos con amoniaco o disolvente.

ACABADO*
Acabado especial HQ para toldos, antimanchas, antimoho y resistente al agua.

GARANTÍA*
Cøpentek garantiza la lona Cøpentek Advance by Dralon® por un periodo de 5 años, a contar desde la fecha de instalación.

*Ver condiciones en anexo.

Mantenimiento Fácil / Easy Care							
Hilo / Yarn	100% Fibra acrílica 100% Dralon® 100% Acrylic Fibre 100% Dralon®			Repelencia al agua / Water Repellency			
Urdimbre / Warp Trama / Weave	31 hilos x cm Nm 2/34.000 14 pasadas x cm Nm 2/34.000			Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura			
Acabado / Finish	Especial HQ Anti bacterias / Anti manchas / Anti moho Special HQ Anti bacterias / Anti stain / Anti mildew			Longitudinal / Lengthwise	Fuerza Máx (N) / Max average load (N)	Alargamiento a la fuerza máx (%) / Average elongation (%)	
				Transversal / Crosswise	580	19,5 %	
Determination of breakings strength and elongation				*UNE EN ISO 13934-1: 2013			
Ancho / Width	120 cm / 47" ± 1% (150 - 240 - 300 cm / 59" - 94" - 118" ± 1% Bajo pedido mínimo / on minimun demand).			Solidez del color a la luz / Colour Fastness to light			
Largo Pieza / Length of roll	60 m / 65,64 yds			Grado / Grade 7/8 - 8 Escala Azules / Blue scale Grado / Grade 4/5 - 5 Escala Grises / Grey scale *UNE EN ISO 105 B02			
Peso / Weigth m²	300 g / m² ± 5% *UNE 53352			Solidez del color al agua clorada / Color fastness to chlorinated water			
Columna hidrófuga / Waterproof column	350 mm *UNE EN ISO 20811			5 sobre 5 *UNE EN ISO 105 E03			
Repelencia al aceite / Oil Repellency	≥5			Solidez del color al agua de mar / Color fastness to sea water			
				5 sobre 5 *UNE EN ISO 105 E02			

toldo / awning

Toldo.
Lona especial para toldo.

Awning.
Special fabric for awning.



cøpente

COPEN FABRICS, SL
NIF: B53475711
Pol. Ind. Els Dos Pins, 03410 Biar, Alicante
T. 965 81 12 05 / info@cøpentek.com
www.cøpentek.com



Fabricado en España
Made in Spain